



LINEA COMPLETA

CALENTAMIENTO DE AGUA

CALEFONES

TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

TERMOTANQUES A GAS

CALEFONES A GAS

Tiro Forzado 14 Litros



TFN-14B



TFN-14G

Equipamiento



Sin llama piloto



Eficiencia energética A




Sensores de seguridad



Panel Digital Touch

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tiro Forzado (Salida posterior o lateral)
- 14 litros - Sin llama piloto
- Control Digital Touch
- Regulación automática de temperatura
- Apto termo solar

- Encendido automático
- Triple seguridad por sensores
- Eficiencia energética A
- Kit de instalación incluido
- Disponible solo GN





TN-14B

DIGITAL - SIN LLAMA PILOTO

- Tiro Natural (Salida vertical)
- 14 litros - Sin llama piloto
- Control Digital Touch
- Regulación automática de temperatura
- Apto termo solar
- Encendido automático
- Triple seguridad por sensores
- Eficiencia energética A
- Kit de instalación incluido
- Disponible GN y GL

Dimensiones



14LA

SIN LLAMA PILOTO



- Eficiencia energética A
- Encendido automático
- Sensor de monóxido de carbono
- Piloto analizador de oxígeno
- Capacidad 14 litros



14LE

CON LLAMA PILOTO

- Encendido piezoeléctrico
- Sensor de monóxido de carbono
- Piloto analizador de oxígeno
- Capacidad 14 litros



TERMOTANQUES A GAS




TQ50AR DUAL

ALTA RECUPERACIÓN

- Multigas
- Conexión superior e inferior
- Apto para colgar y apoyar
- Quemador de acero inoxidable
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Encendido piezoeléctrico
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Piloto analizador de oxígeno
- Aislación térmica de alta densidad
- Kit de instalación incluido

Equipamiento TQ50AR DUAL



Recubrimiento
VitroTherm



Quemador en
acero inoxidable



Conexión dual.
Superior e inferior



Alta recuperación
multitubular





TQ50

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



TQ50DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



TQ80

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar



TQ110

- Conexión superior
- Apto para apoyar



Válvula de sobrepresión.




Piloto analizador de oxígeno.



Kit de instalación incluido.

Dimensiones



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

Nuevo Lanzamiento




TQE30



TQE50

Equipamiento



Recubrimiento
VitroTherm



Aislación térmica
de alta densidad



Selector de
temperatura



Bajo consumo
1500 Watts/hora

Dimensiones



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Conexión de agua inferior
- Apto para colgar
- Resistencia blindada
- Caldera con recubrimiento VitroTherm® bicapa.
- Termostato de seguridad

- Aislación térmica alta densidad
- Ánodo de magnesio
- Válvula de sobrepresión
- Sensor de seguridad
- Kit de instalación incluido





TQE40DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



TQE60DUAL

- Conexión superior/inferior
- Apto colgar y apoyar



TQE90

- Conexión superior
- Apto colgar y apoyar




TQE115

- Conexión superior
- Apto apoyar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia Blindada
- Válvula de seguridad termostática
- Válvula de sobrepresión
- Ánodo de magnesio
- Caldera con interior vitrificado **VitroTherm**
- Aislación térmica de alta densidad
- Indicador de funcionamiento
- Bajo consumo 1500 Watts/hora

Dimensiones



ORMAY

ORMAY



...para toda la vida!



Escaneá y visitá nuestro sitio web.
Descubrí nuestras soluciones en Cocción,
Calentamiento de agua y Calefacción.

ormay.com.ar

Únete a nuestras comunidades



Compartí la experiencia

NUESTRAS OTRAS MARCAS

BARBACOA



barbacoaelectrodomesticos.com.ar

OKey



okeyelectrodomesticos.com.ar